

EXTRA PLUS

1.5 TSI m-HEV 110,00 kW 7-stup. automat.



Cena

31 590 €

35 719 €

Orientačná mesačná splátka

316 €

Auto Gábiel, Košice



Vozárova 5

Košice



+421 55 68 39 116



skoda@gabriel.sk



<https://skoda.gabriel.sk/>

Motor

1.5 TSI m-HEV 110,00 kW 7-stup. automat.

Model

Extra Plus

Modelový rok

2026

Farba

Sivá Graphite metalíza

Interiér

Loft

Číslo komisie

409750

Spotreba paliva (Nízka)

6,7 l/100km

Spotreba paliva (Stredná)

4,7 l/100km

Spotreba paliva (Vysoká)

4,2 l/100km

Spotreba paliva (Veľmi vysoká)

5,0 l/100km

Spotreba paliva (Spotreba energie (kombinovaná))

4,9 l/100km

Emisie CO₂ (Nízky)

153 g/km

Emisie CO₂ (Stredný)

108 g/km

Emisie CO₂ (Vysoký)

95 g/km

Emisie CO₂ (Veľmi vysoký)

114 g/km

Emisie CO₂ (Emisie (kombinované))

112 g/km

Pollutant class

Euro 6e

Palivo

Benzín

Vin

TMBAR8NX9TM039780

Balíky

Driving mode Select - voľba jazdného režimu

Rezerva neplnohodnotná, zdvihák, náradie

Rezerva neplnohodnotná

Sada náradia

Sklopné ťažné zariadenie s adaptérom

2-ramenný multifunkčný kožený vyhrievaný volant s ovládaním DSG prevodovky

Vnútorne vybavenie

Rozpoznávanie dopravných značiek

Dáždnik vo výplni dverí vodiča

Tepelne izolačné čelné sklo

Tónované sklá

Vnútorne spätné zrkadlo s automatickým stmavovaním

Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu

Dekor Silver Square Haptic

Climatronic – dvojjónová automatická klimatizácia

Osvetlenie batožinového priestoru

Vonkajšie vybavenie

Nápis vzadu Octavia, Hybrid

Chrómová lišta v prednom nárazníku

Čierne okenné lišty

Dodatočná obloženie karosérie, ochrana pred obletujúcimi kamienkami

Vonkajšie spätné zrkadlá el. nastaviteľné, vyhrievané, sklopné s automatickým stmavovaním na strane vodiča

LED predné svetlomety

Kolesá / pneumatiky

Disky kolies z ľahkej zliatiny Matar 7J x 16"

Pneumatiky 205/60 R16

Krytky pre zliatinové disky

TPM+ - systém kontroly tlaku v pneumatikách

Sedadlá

Interiér Loft - poťah látka

Výškovo nastaviteľné predné sedadlá

Zadná laktová opierka s otvorom na prepravu dlhých predmetov

Tri zadné opierky hlavy
Vyhrievané predné sedadlá
Lakt'ová opierka s odkladacou schránkou Jumbo Box
Manuálne nastaviteľné bedrové opierky

Infotainment

Infotainment s 10" displejom
DAB - Digitálny rádio príjem
5xUSB-C, 2x vpredu, 2xvzadu a 1x v vnútornom sp. zrkadle
8 reproduktorov
Bezdrôtový Smartlink
Phonebox - bezdrôtové nabíjanie mobilu a Bluetooth

Technológie a bezpečnosť

Crossroad Assist - asistent pri prejazde križovatky
eCall
Asistent rozjazdu do kopca
Elektromechanická parkovacia brzda
ESC
Isofix - príprava na uchytenie dvoch detských sedačiek vzadu a na sedadle spolujazdca vpredu
Turn Assist
Čelné airbagy vodiča a spolujazdca (airbag spolujazdca s deaktiváciou), kolenný airbag vodiča
Bočné airbagy vpredu, hlavové airbagy a stredový airbag
12V zásuvka v batožinovom priestore
Side Assist
Front Assist - výstraha pred kolíziou a podpora núdzového brzdenia
Light & Rain Assist - svetelný a dažďový senzor
Mechanická regulácia sklonu svetlometov
Denné svietenie

Motor/prevodovka

Pohon predných kolies
Start-stop systém

Iné

Technické parametre

Výkon

Zrýchlenie 0-100 km/h

8,5 s

Objem palivovej nádrže

45,0 l

Maximálna rýchlosť

229 km/h

Motor, Prevodovka, Elektrická sústava

Víťanie

Kompresný pomer	74 mm
Zdvihový objem	12,0 +/- 0,2
Počet valcov	1 498 cm ³
Druh paliva	4
Maximálny výkon	Mild-Hybrid
Maximálny krútiaci moment	110,00 kW
Zdvih	250,0 Nm / 1 500 - 3 500 1/min
Elektrické auto	
Elektromobil maximálny výkon	86 mm
Vonkajšie rozmery	
Výška	14 kW
Dĺžka	1 471 mm
Objem batožinového priestoru Min/Max	4 698 mm
Rozchod kolies vpredu/vzadu	600 / 1 555 l
Priemer otáčania automobilu	1 545 / 1 550 mm
Rázvor	10,4 m
Šírka	2 669 mm
Hmotnosti a objemy	
Pohotovostná hmotnosť s vodičom EU - maximálna	1 829 mm
Pohotovostná hmotnosť s vodičom EU - minimálna	1 543 kg
Užitočná hmotnosť s vodičom	1 390 kg
Celková hmotnosť	452 - 598 kg
Celková hmotnosť jazdnej súpravy	1 920 kg
Maximálna hmotnosť prípojného vozidla - brzdeného (pri 12% stúpaní)	3 420 kg
Maximálna hmotnosť prípojného vozidla - nebrzdeného	1 500 kg
Zvislé zaťaženie spájacieho zariadenia	690 kg
	80 kg

